

hyCLEANER®



www.hycleaner.es

hyCLEANER® **red** EVO I

- El **hyCLEANER® red** EVO I limpia todas las formas de fachada con la máxima diversidad de superficies y materiales, de forma respetuosa, efectiva, rápida y, sobre todo, económica. Trabaja solamente con agua a alta presión, y no necesita cables de conexión eléctrica para el accionamiento. En una pasada se limpia no solamente el vidrio, sino también los marcos. Realización en acero VA, por lo que se puede utilizar agua de ósmosis. Esto significa que tras la limpieza de las superficies de vidrio, estas se secan sin dejar rayas.
- El **hyCLEANER® red** EVO I tiene como ventaja adicional ruedas de rodadura que no dejan marcas. No dejan huellas en las superficies de las fachadas - simplemente limpian de forma respetuosa.

Datos técnicos

Máquina

Ancho de cepillo	aprox. 1550 mm
Diámetro del cepillo	aprox. 550 mm
Compensación del movimiento	máx. 1000 mm
Rueda de rodadura Ø grande	500 mm
Rueda de rodadura Ø pequeño	260 mm
Peso total	min. 120 kg
Carga útil	min. 20 kp/ m ² 197 N/m ² máx. 82 kp/m ² 807 N/m ²

Accionamiento

Presión de agua	min. 120 bar máx. 160 bar
Caudal de agua	min. 9 l/min. máx. 12 l/min.
Velocidad de rotación regulable mediante el caudal de agua	sí
Velocidad de ascenso	máx. 24 m/min.
Rendimiento en superficie* *en función del ensuciamiento	máx. 18 m ² /min.

Reservado el derecho a modificaciones técnicas / 05.08.2015

A. PIÑEIRO LIFT, S.L.
Veigas de Almorzar, SN.
36650. Caldas de Reis.
Pontevedra.
T +34 986 54 05 37
F +34 986 53 09 93
www.aplift.com
aplift@aplift.com

