

hyCLEANER®

www.hycleaner.es

hyCLEANER® **red** EVO III

- El **hyCLEANER® red** EVO III limpia todas las formas de fachada con la máxima diversidad de superficies y materiales, especialmente superficies perfiladas horizontales, de forma respetuosa, efectiva, rápida y, sobre todo, económica. Trabaja exclusivamente con agua a alta presión, y no necesita cables de conexión eléctrica para el accionamiento. En una pasada se limpia no solamente el vidrio, sino también los marcos. Realización en acero VA, por lo que se puede utilizar agua de ósmosis; de modo que las superficies de vidrio se secan tras la limpieza sin dejar rayas.
- El **hyCLEANER® red** EVO III tiene como ventaja adicional ruedas de rodadura que no dejan marcas. No dejan huellas en las superficies de las fachadas - simplemente limpian de forma respetuosa.
- Montaje del **hyCLEANER® red** EVO III en casi todos los aparejos elevadores, preferiblemente plataformas elevadoras de trabajo como elevadores de personal, brazos extensibles y plataformas elevadoras de camión pequeñas.

Datos técnicos

Máquina

Ancho de cepillo	aprox. 800 mm
Diámetro del cepillo	aprox. 400 mm
Compensación del movimiento	máx. 500 mm
Rueda de rodadura Ø grande	500 mm
Peso total	< 65 kg
Carga útil en la fachada	min. 20 kp/ m ² 197 N/m ² máx. 82 kp/m ² 807 N/m ²

Accionamiento

Presión de agua	min. 120 bar máx. 160 bar
Caudal de agua	min. 9 l/min. máx. 12 l/min.
Velocidad de rotación regulable mediante el caudal de agua	si máx. 400 r.p.m.
Rendimiento en superficie* *en función del ensuciamiento	máx. 9 m ² /min.

Reservado el derecho a modificaciones técnicas / 03.02.2015

A. PIÑEIRO LIFT, S.L.
Veigas de Almorzar, SN.
36650. Caldas de Reis.
Pontevedra.
T +34 986 54 05 37
F +34 986 53 09 93
www.aplift.com
aplift@aplift.com

